

АППАРАТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЕУС E2015A / E1520A



Технические характеристики и комплектация

| Артикул | E2015A | E1520 |
|---|---|----------|
| Рабочее давление | 200 бар | 150 бар |
| Поток воды | 15 л/мин | 20 л/мин |
| Насос высокого давления | UDOR Материал головки насоса - латунь Тип насоса - 3-х плунжерный, кривошипно-шатунный Материал плунжеров - керамика | |
| Двигатель | Электрический Мощность - 5,5 кВт. Напряжение сети - 380 В. Частота сети - 50 Гц. Класс защиты - IP 54 Соединение с насосом – упругая муфта Пускатель с защитой от перегрева | |
| Обороты двигателя Насоса | 1450 об/мин 1450 об/мин | |
| Допустимая температура воды на входе Давление на входе мин/макс | Не более 55°C 1,5 бар /6 бар | |
| Рукав высокого давления | Диаметр 8 мм Длина 10 м | |
| Манометр | Нержавеющая сталь 0-400 бар | |
| Выход высокого давления | Штуцер M22x1,5 | |
| Регулировка давления | Плавная | |
| Фильтр | 50 Мкн Моющийся | |
| Система Vu-Pass | + | |
| Форсунка | Веерная 15° | |
| Пистолет с мягкой накладкой | + Поворотный | |
| Копье | 800 мм | |
| Исполнение | Тележка на двух пневмоколесах | |
| Габариты Объем Масса | 500 x 550 x 830 мм 0,23 м3 68 кг | |

+7 (495) 640 - 29 - 40
 Московская обл., г. Нахабино, ул. Вокзальная, д. 25
 ООО «ГК Преус»
 info@preus-hp.ru