

## СЕРИЯ ВОДОСТРУЙНЫХ МАШИН ПРЕУС E75, ДО 1500 БАР И 76 Л/МИН

Серия гидродинамических установок ПРЕУС с электродвигателем 75 кВт, рабочим давлением до 1500 бар и потоком воды до 76 л/мин, обеспечивают эффективное качество очистки любых поверхностей и труб. Применяются при зачистке корпусов судов в доках, восстановлении бетонного покрытия мостов, очистке трубок теплообменников, труб НКТ в ручных и автоматических комплексах.

Оснащены высококачественными итальянскими насосами высокого давления из нержавеющей стали компании Pratisoli, крупнейшего мирового производителя, что обеспечивает превосходную надежность и производительность.



Технические характеристики	ПРЕУС E15027	ПРЕУС E12034	ПРЕУС E9043	ПРЕУС E7553	ПРЕУС E6064	ПРЕУС E5076
Расход воды, макс.	27 л/мин	34 л/мин	43 л/мин	53 л/мин	64 л/мин	76 л/мин
Рабочее давление	1500 бар	1200 бар	900 бар	750 бар	600 бар	500 бар
Мощность потребляемая	75 кВт, 380 В, 50 Гц, IP54					
Обороты насоса В.Д.	750 об/мин					
Насос ВД	плунжерный Pratisoli					
Выход ВД	M24x1,5					
Габариты Д×Ш×В	1400×1850×1140 мм					
Масса	1150 кг					

+7 (495) 640 - 29 - 40  
 Московская обл., г. Нахабино, ул. Вокзальная, д. 25  
 ООО «ГК Преус»  
 info@preus-hp.ru